



## Ficha Técnica

**Nombre del producto:**

**“ CC-5170”**

### GENERALIDADES

Adhesivo de contacto de uso general para ser aplicado manualmente con brocha, llana, espátula, etc., pega inmediata y permanentemente al contacto.

### USOS

Se recomienda para adherir una gran variedad de superficies porosas y no porosas entre si, como son: corcho, cuero, madera, zoclo, linoleum, etc.

### Características

▪ COLOR	AMARILLO
▪ VISCOSIDAD	RVF, 4/10, 25oC 3000 A 3500 CPS
▪ SÓLIDOS	19 - 21 %
▪ DENSIDAD	0.84 grms/ml. Aprox.
▪ TIEMPO ABIERTO	15 A 30 MINS.
▪ TIEMPO SECADO	30 MINS. APROX.
▪ RENDIMIENTO	1 LITRO CUBRE UNA SUPERFICIE DE 4m2 APROXIMADAMENTE

### APLICACIÓN:

Agítese antes de usarse; una vez aplicado el pegamento en ambos sustratos a unir, se deja evaporar el solvente hasta que la superficie del pegamento, aun fresco tenga poco tack 15-30 min. A una temperatura de 25o C, una mejor unión.

Puede aplicarse por medio de brocha, rodillo, espátula o llana dentada.

### PRECAUCIONES:

Producto inflamable, evite su inhalación prolongada, puede causar daño a la salud, no se deje al alcance de menores de edad, úsese en lugares ventilados y aléjese de cualquier chispa o flama. Al no usarse este producto consérvelo bien tapado y en un lugar seco y fresco.

### PREPARACIÓN:

Listo para usarse.

### GARANTIA:

La información técnica y las recomendaciones contenidas en esta hoja se basan en pruebas de carácter concluyente, sin embargo, no hay garantía expresa o implícita de este producto debido a la imposibilidad de controlar las condiciones o método de aplicación del mismo.