



Ficha Técnica

NOMBRE DEL PRODUCTO:

Thermapegamento

Adhesivos pulverizables especialmente diseñados para procesar todos los materiales aislantes de Thermaflex a base de poliolefina



BENEFICIOS

- Resistencia extremadamente buena al envejecimiento.
- Fiabilidad adicional gracias a su alta resistencia a la temperatura.
- Excelente para uniones sometidas a altas tensiones.
- La excepcional capacidad de contacto proporciona mayor facilidad de uso.

APLICACION

Adecuado para pegar aislamiento de Thermaflex a base de poliolefina.



APLICACION

0,25; 1; 5 L (lata metálica); 20 L (bidón plástico) listo para usar y fácil de aplicar Conexiones sólidas fáciles de aplicar, creando uniones suaves, duraderas y herméticas





Propiedades	Unidades SI	Valores	Método de ensayo
Propiedades físicas			
Base	-	polímero CR	-
Densidad	g/ml	≈ 0,84	EN ISO 2811-2
Viscosidad	mPa·s	≈ 250	EN 12092
Contenido de sólidos	%	≈ 19	-
Cobertura	g/m ²	≈ 100	-
Propiedades térmicas			
Temperatura de aplicación	°C	Entre: +15 a +35 (no usar - por debajo de 0°C)	-
Resistencia al calor	°C	≈ -20 a ≈ +180 ≈ -20 a ≈ +95 (a alta tensión)	-
Temperatura de almacenamiento y transporte	°C	≤ +35	-
Almacenamiento			
Condiciones de almacenamiento	-	Guárdese en sitio fresco, seco y libre de heladas	-
Vida útil	mes	12 desde la fecha de producción en la original y sin abrir empaque	-
Aplicación			
Recomendaciones de uso	Deben eliminarse todos los contaminantes antes de unir. Mezcle el adhesivo bien antes y durante trabajo de aislamiento. Aplique una capa fina y uniforme en ambas superficies de unión. Espere a que el adhesivo se una <small>400 pegajoso y seco al</small>		
Resistencia final máxima	Horas	Después de ≈ 24	-
Importante			
Recomendaciones de seguridad	Para más información de seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (www.thermaflex.com)		



DISPONIBILIDAD

Producto estándar: 0,25; 1; 20 L

Código de producto	Descripción	Unidad de venta	Material de embalaje
3700-000250-000	ThermaGlue	0,25 L	lata de metal
3700-001000-000	ThermaGlue	1 L	lata de metal
3700-005000-000*	ThermaGlue	5 L	lata de metal
3700-020000-000	ThermaGlue	20 L	lata/plástico can

* a petición especial